

### Información del producto

Defoam CMV es un agente anti-espumante y des-espumante no siliconado, 100% activo, para pinturas en emulsión, tintas de impresión y emulsiones poliméricas tipo PVC, Vinil acetato, acrílicas, estireno – butadieno

Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno y propileno, con hidrocarburos y contenido de sales metálicas

Defoam CMV puede utilizarse para suprimir la espuma durante la fabricación de las pinturas, es rápido su efecto des-espumante, y conserva su poder antiespumante por largo tiempo. Adiciones de (0,2 a 0,7 % - máximo 1,0%).

### Propiedades y Características

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
APARIENCIA GENERAL	n/a	Líquido ámbar viscoso, opaco	
DENSIDAD, (20°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.840	0.900
VISCOSIDAD, (25°C)	cPs	500.00	600.00
SOLUBILIDAD	n/a	No soluble en agua, soluble en solventes	
CARÁCTER IÓNICO DEL MATERIAL	n/a	Moderadamente aniónico	

#### IMPORTANTE:

*La viscosidad disminuye con el tiempo, puede estratificar, por esta razón se debe agitar el producto y garantizar su homogeneización antes de usar*

### Empaque

Defoam CMV se despacha en tambores de 190 Kg o según los requerimientos., en pailas de 16kg

### Almacenamiento

Defoam CMV, se debe almacenar en lugares frescos, no sujetos a temperatura de congelamiento y recipientes con cierre hermético.

### Seguridad

Para mayor información revisar Hoja de Seguridad del producto



Sensibilizante respiratorio

