

Información del producto

Emulsión PVA es un homopolímero vinílico en dispersión acuosa, de carácter no iónico adecuado para la formulación de adhesivos para cartón, PAPEL y MADERA

Emulsión PVA es un polímero vinílico ampliamente recomendado para la formulación de adhesivos para el pegado de papel, cartón, lomos de libros, como adhesivo lijable para madera, adhesivo en aplicaciones textiles y en general para las aplicaciones comunes en papel, cartón, textiles y madera. Tiene propiedades ligantes de pigmentos, cargas y puede ser usado como recubrimiento, sellador o en el resanado en aplicaciones en madera y construcción

Propiedades y Características

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
APARIENCIA GENERAL	n/a	Pasta homogénea blanca	
CONTENIDO DE SÓLIDOS 135°C, 1H	%	58.00	60.00
VISCOSIDAD BROOKFIELD, 60RPM	cps	16000.00	24000.00
pH (suspensión acuosa al 5%)	Adim	4.00	6.00

Nota: Para mayor información acerca de estas especificaciones y/o más datos técnicos, favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Empaque

Emulsión PVA se despacha en tambores de 200 Kg, o a granel según los requerimientos.

Almacenamiento

Emulsión PVA se debe almacenar en lugares frescos, no sujetos a temperatura de congelamiento y recipientes con cierre hermético.

Seguridad

Para mayor información revisar Hoja de Seguridad del producto

