

Información del producto

HASE 30 es un espesante acrílico asociativo tipo HASE para aplicación en dispersiones y recubrimientos en general. Espesa con adición de álcali hasta pH básico, óptimamente a valores de 8.0 - 8.5

HASE 30 se puede usar como espesante y modificador reológico de dispersiones de pigmento y recubrimientos en general. En especial, cuando se requiera una mayor estabilidad de la viscosidad al cizallamiento.

Propiedades y Características

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
APARIENCIA GENERAL	n/a	Líquido blanco lechoso	
CONTENIDO DE SÓLIDOS 135°C, 1H	%	49.00	51.00
VISCOSIDAD BROOKFIELD, 60RPM	cps	0.00	500.00
pH(directo)	Adim	7.00	8.00

Nota: Los valores de las propiedades reportadas son típicas del producto y no constituyen una especificación

Empaque

HASE 30 se despacha en tambores de 200 Kg, en pailas de 20kg o a granel según los requerimientos.

Almacenamiento

HASE 30 se debe almacenar en lugares frescos, no sujetos a temperatura de congelamiento y recipientes con cierre hermético.

Seguridad

Producto no clasificado como peligroso

Para mayor información revisar Hoja de Seguridad del producto

