

## Información del producto

POLIELASCRIL es un copolímero acrílico estirenado en dispersión acuosa de carácter aniónico y libre de plastificantes

POLIELASCRIL se usa en la modificación de materiales de fraguado hidráulico como cemento, cal y yeso. Se aplica ampliamente en la fabricación de recubrimientos flexibles y elásticos como impermeabilizantes de techos o en la elaboración de masillas elásticas para el relleno de grietas en muros.

La película seca del polímero presenta alta resistencia al agua, característica útil, cuando se requiere formular recubrimientos resistentes a este medio.

## Propiedades y Características

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
CONTENIDO DE SÓLIDOS 135°C, 1H	n/a	56.00	58.00
VISCOSIDAD BROOKFIELD, 60RPM	%	100.00	300.00
pH(directo)	cps	8.00	9.00
APARIENCIA GENERAL	Adim	Líquido blanco lechoso	

*Nota: Los valores de las propiedades reportadas son típicas del producto y no constituyen una especificación*

## Empaque

POLIELASCRIL se despacha en tambores de 200 Kg, en pailas de 20kg o a granel según los requerimientos.

## Almacenamiento

POLIELASCRIL se debe almacenar en lugares frescos, no sujetos a temperatura de congelamiento y recipientes con cierre hermético.

## Seguridad

Producto no clasificado como peligroso

Para mayor información revisar Hoja de Seguridad del producto

